



# NEOLT

---

## ELECTRO TRIM



modello / model / modèle	ELECTRO TRIM	100	130	150	200	250
spessore max. di taglio / max cutting thickness / épaisseur max. de coupe	mm.	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6
lunghezza utile di taglio / usable cutting length / longueur utile de coupe	cm.	100	130	150	200	250
lunghezza / length / longueur	cm.	147	177	197	247	297
larghezza / width / largeur	cm.	48	48	48	48	48
altezza con supporto / height with support / hauteur avec support	cm.	101	101	101	101	101
altezza piano di lavoro / height working plane / hauteur plan de travail	cm.	87	87	87	87	87
peso / weight / poids	kg.	24	30	35	46	51
peso supporto / weight of the support / poids support	kg.	14	16	17	25	28
velocità di taglio / cutting speed / vitesse de coupe		2 m/sec - 6,56 ft/sec				
voltaggio / voltage / voltage		230V/50Hz - 110V/60Hz				

## ELECTRO TRIM

mm. **0,8** max. spessore  
max. thickness  
max. épaisseur



**ELECTRO TRIM 100/130/150/200/250.**

Taglierina elettrica con testa di taglio a lama rotante in acciaio temprato, montata su tubo di scorrimento. Lama fissa in acciaio inox verniciata, montata su un piano di taglio. Raccolta della carta tagliata nel telo raccogliitore. Completa di lampada illuminazione zona di taglio. Parti metalliche verniciate con polveri epossidiche, colore grigio RAL 7035. Supporto in tubolare d'acciaio con piedini regolabili per il livellamento al pavimento. Accessorio: porta rotolo.



Electric trimmer with rotating blade in hardened steel, mounted on a sliding tube. Fixed blade in painted stainless steel, mounted on a cutting plane. Retrieval tray for trimmings included. Provided with lamp over cutting area. Metallic components epoxy powder coated, colour grey RAL 7035. Support in steel tubes with adjustable feet to ensure easy levelling. Accessory: roll-holder.



Coupeuse électrique avec tête de coupe à lame giratoire en acier trempé montée sur un tube de glissement. Lama fixe en acier inox vernissée, montée sur un plan de coupe. Collecteur papier coupé. Equipée de lampe au dessus de la zone de coupe. Parties métalliques vernissées avec des poudres époxydes, couleur gris RAL 7035. Support tubulaire en acier avec pieds réglables pour le nivellement du sol. Accessoire : porte-rouleau.

modello / model / modèle	ELECTRO POWER TRIM PLUS	145	165	210	250	300	360
modello / model / modèle	ELECTRO POWER TRIM SPECIAL			210	250	300	360
spessore max. di taglio / max cutting thickness / épaisseur max. de coupe	mm.	2	2	2	2	2	2
lunghezza utile di taglio / usable cutting length / longueur utile de coupe	cm.	145	165	210	250	300	360
lunghezza / length / longueur	cm.	193	214	259	299	349	404
larghezza / width / largeur	cm.	50	50	50	50	50	60
altezza con supporto / height with support / hauteur avec support	cm.	101	101	101	101	101	101
altezza piano di lavoro / height working plane / hauteur plan de travail	cm.	87	87	87	87	87	87
peso / weight / poids	kg.	40	45	56	66	79	92
peso supporto / weight of the support / poids support	kg.	22	23,5	26,5	36,5	39	42,5
velocità di taglio / cutting speed / vitesse de coupe	PLUS	1 m/sec - 3,28 ft/sec					
velocità di taglio / cutting speed / vitesse de coupe	SPECIAL	da 0 a 1 m/sec - from 0 to 3,28 ft/sec					
taglio / cutting / coupe	SPECIAL	due misure di taglio / two cutting sizes / deux mesures de coupe					
voltaggio / voltage / voltage		230V/50Hz - 110V/60Hz					

mm. **2** max. spessore  
max. thickness  
max. épaisseur



## ELECTRO POWER TRIM PLUS SPECIAL

**ELECTRO POWER TRIM PLUS**  
145/165/210/250/300/360.

**ELECTRO POWER TRIM SPECIAL**  
210/250/300/360

Taglierina elettrica con testa di taglio a lama rotante in acciaio temprato, montata su barra quadra di scorrimento. Lama fissa in acciaio inox verniciata, montata su un piano di taglio rinforzato. Raccolta della carta tagliata: possibilità di uscita orizzontale posteriore o a caduta nel telo raccogliitore. Completa di squadretta mobile di contenimento, filo fosforescente di riferimento linea di taglio e lampada illuminazione zona di taglio. Parti metalliche verniciate con polveri epossidiche, colore grigio RAL 7035. Supporto in tubolare d'acciaio con piedini regolabili per il livellamento al pavimento. Premifoglio compreso nei modelli 300 e 360. Accessorio: porta rotolo e barra premifoglio. La SPECIAL dispone in più della regolazione della velocità del carrello e la possibilità di selezionare due lunghezze di taglio, fino a meta corsa o corsa completa.



Electric trimmer with rotating blade in hardened steel, mounted on a square sliding bar. Fixed blade in painted stainless steel, mounted on a reinforced cutting plane. Collection of trimmings: possibility of horizontal output at the back or into retrieval tray underneath. Provided with a movable guide, fluorescent wire to show the cutting line and lamp over cutting area. Metallic components epoxy powder coated, colour grey RAL 7035. Support in steel tubes with adjustable feet to ensure easy levelling. Fixing bar included with model 300 e 360. Accessory: roll holder and fixing bar. The SPECIAL enables you also to regulate the carriage speed and to select two cutting lengths (in the middle and at the end).



Coupeuse électrique avec tête de coupe à lame giratoire en acier trempé, montée sur barre carrée de glissement. Lama fixe en acier inox vernissée, montée sur un plan de coupe renforcé. Collecte du papier coupé: possibilité de sélectionner la sortie du papier tant de la partie horizontale arrière que dans le bac collecteur. Equipée d'équerre mobile de limitation, fil phosphorescent de référence ligne de coupe et lampe au dessus du plan de coupe. Parties métalliques vernissées avec des poudres époxydes, couleur coloris gris RAL 7035. Support tubulaire en acier avec pieds réglables pour le nivellement du sol. Barre presse-feuille comprise avec les modèles 300 et 360. Accessoire: porte-rouleau et barre presse-feuille. La SPÉCIAL dispose en plus que la régulation de la vitesse du chariot et la possibilité de sélectionner deux longueurs de coupe jusqu'à les destination course ou course complète.