



KONICA MINOLTA

AccurioPrint C2060L DATASHEET

✧ Sistema digitale a colori SRA3+

✧ Fino a 3.380 pagine l'ora

Prestazioni professionali e una comprovata affidabilità rendono il Sistema di stampa Konica Minolta AccurioPrint C2060L la soluzione ideale per ambienti CRD, Service di stampa, Office high-volume ed ambienti quali Arti grafiche e Agenzie di pubblicità. Questo sistema digitale a colori oltre ad una superba qualità dell'immagine, ottime prestazioni, una gestione professionale del colore, combina nuove funzionalità, tra cui la scansione e la stampa via USB, un Dual-scanner ad alta velocità, e la possibilità di gestire i processi di stampa direttamente dal pannello operativo. Gli operatori dei Centri stampa troveranno facile adattarsi alle molteplici esigenze dei Clienti, aumentando la loro produttività, e di ampliare la propria gamma di servizi, offrendo nuovi e sofisticati prodotti di stampa.



AccurioPrint
C2060L

COLOUR PRODUCTION PRINTING SYSTEM

I PUNTI DI FORZA DI AccurioPrint C2060L

PRESTAZIONI DA PRIMATO

- AccurioPrint C2060L
- Fino a 61 pagine al minuto A4
- Fino a 31 pagine al minuto SRA3
- Fino a 3.380 pagine l'ora A4
- Fino a 1.681 pagine l'ora SRA3
- Migliori prestazioni di scansione per scansire e copiare
- Caratteristiche come hotfolder, printer driver, imposition semplificano le operazioni di stampa.
- Migliora l'efficienza, gestendo al meglio i flussi di lavoro.

ELEVATA AFFIDABILITÀ

- Ricambi e consumabili di lunga durata
- Collaudato meccanismo per ottenere stampe in bianca&volta con la massima precisione
- Nuovi materiali del gruppo di fusione
- Migliorata l'efficienza di tutto il sistema di stampa
- Aumenta la redditività della stampa digitale

PRESTAZIONI AVANZATE DI SCANSIONE

- Scannerizza documenti in un solo passaggio
- Sensore doppia presa
- Max. 240 ipm (A4, 300 dpi)
- Capacità dello scanner di 300 fogli

READY-MADE PRINT PRODUCTS

- Unità opuscoli da 20 fogli
- Pinza fino a 50 fogli
- Per rendere profittevole i Centri stampa

PRODOTTI DI STAMPA FINITI

- Piegia lettera-in
- Alta pila fino a 3.000 fogli
- Bucatore opzionale a 2 e 4 fori
- Semplicità di utilizzo



SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

- Sistema robusto e potente, compatto e leggero
- Toner Simitri® HD E con consumi energetici ancora più bassi
- Industria leader nell'utilizzo di materiali riciclati PC e PET
- Ridotto impatto ambientale



CONTROLLER DI FASCIA ALTA

- Scelta nella tecnologia dei controller: EFI® o controller proprietario Konica Minolta
- Semplicità di utilizzo
- Risparmio tempo e denaro



SEMPLICE DA UTILIZZARE

- Bilanciamento densità cromatica
- Supporto Open API/IWS
- Scansione & stampa via USB Flash
- Semplifica le impostazioni del catalogo carta

GESTIONE VERSATILE DEI SUPPORTI

- Nuovo vassoio banner
- Capacità massima di alimentazione 1.000 fogli da 750 mm con LU-202XL
- Dimensione banner 1.200 x 330 mm
- Supporto stampa buste

TRATTAMENTO PROFESSIONALE DEL FOGLIO

- Stampa in bianca & volta fino a 300 gsm
- Supporto stampa buste
- Stampa su molti tipi di supporti
- Massima flessibilità

QUALITÀ PERFETTA

- Tecnologia S.E.A.D. IV con risoluzione a 1.200 x 1.200 dpi x 8 bit (equivalenti a 1.200 x 3.600 dpi)
- Toner Simitri® HD E
- Incrementa il business

Simitri HD E
THE EVOLUTION OF TECHNOLOGY



Configurazioni raccomandate



Specifiche tecniche

SPECIFICHE DI SISTEMA

Risoluzione	1.200 x 1.200 dpi x 8 bit; 1.200 x 3.600 dpi equivalenti
Grammatura	62–300 gsm
Duplex	62–300 gsm
Dimensione carta	330 x 487 mm
Max area stampabile	323 x 480 mm; 323 x 1.195 mm (Banner)
Capacità carta entrata	Standard: 1.500 fogli Max.: 4.250 fogli
Capacità carta uscita	Max.: 3.100 fogli
Dimensioni corpo macchina (L x P x A)	800 x 903 x 1.076 mm
Peso	316 kg

PRODUTTIVITÀ

AccurioPrint C2060L

A4 - max. per minuto	61 ppm
A3 - max. per minuto	33 ppm
SRA3 - max. per minuto	31 ppm
A4 - max. per ora	3.380 pph
A3 - max. per ora	1.792 pph
SRA3 - max. per ora	1.681 pph

CONTROLLER

Internal Konica Minolta Controller	IC-603 A
Internal Fiery Controller	IC-417

SPECIFICHE SCANNER

Velocità di scansione A4	Fino a 240 ipm
Modalità di scansione	TWAIN scan; Scan-to-HDD; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; Scan-to-eMail
Formati di scansione	PDF, Secured PDF, Compact PDF, TIFF, JPEG, XPS, PDF/A-1a, 1b
Risoluzione di scansione	600 x 600 dpi

SPECIFICHE COPIA

Gradazioni	256 gradazioni
FCOT	Meno di 8 sec. (colore A4)
Zoom	25–400%, in passi di 0,1%
Copie multiple	1–9.999

ACCESSORI

Coprioriginali	OC-511
Alimentatore automatico documenti	DF-706
Tavolo di lavoro	WT-511
Riscaldatore per i vassoi standard	HT-511
Riscaldatore per LU-202m/XL	HT-503
Vassoio Bypass	MB-506
Unità di finitura opuscoli	FS-612
Unità di pinzatura	FS-531
Kit bucatura 2/4 fori FS-612/531	PK-512
Kit bucatura 2 fori FS-612/531	PK-513
Post inserter per FS-612/531	PI-502
Forno per le buste	EF-103
Vassoio banner	MK-740
Alimentatore alta capacità	LU-202m
Alimentatore alta capacità	LU-202XL (Banner)
Vassoio uscita	OT-510
Unità uscita carta alta capacità	OT-511
Kit alimentazione x buste	MK-746

- Tutte le specifiche relative alla capacità carta si riferiscono a fogli A4 con grammatura 80g/mq.
- La disponibilità delle specifiche e delle funzionalità elencate dipendono dai sistemi operativi, applicazioni, protocolli di rete, così come dalla configurazione di rete e di sistema.
- L'aspettativa di vita di ciascun consumabile dipende da condizioni operative specifiche come la copertura pagina per formati pagina particolari (5% di copertura A4).
- La durata effettiva dei consumabili dipenderà dall'utilizzo e da altre variabili di stampa come la copertura pagina, il formato pagina, i tipi di supporto, la stampa continua o a intermittenza, la temperatura dell'ambiente e l'umidità.
- Alcune illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali.
- Specifiche e accessori si basano su informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
- Tutti gli altri marchi e i nomi di prodotto possono essere registrati dai rispettivi proprietari.