



KONICA MINOLTA

bizhub 550i

Multifunzione A3 Bianco e nero

**bizhub
i-SERIES È
L'UFFICIO
DI DOMANI**
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

VANTAGGI



Securezza

Integrazione sicura alla rete, sistema di autenticazione utente avanzata, cancellazione e crittografia dei dati



Produttività

Affidabilità, scansione e stampa ad alta velocità, combinate con potenti funzioni di finitura



Sostenibilità

Numerose caratteristiche ecologiche per ridurre i consumi energetici, i costi e le emissioni di carbonio



Semplicità d'uso

L'interfaccia utente delle bizhub i-Series è semplice e intuitiva come uno smartphone o tablet ed è totalmente customizzabile



Applicazioni e Soluzioni

Maggiore efficienza grazie alle applicazioni e soluzioni avanzate di Konica Minolta



Servizi

Gestione efficiente della flotta di stampa, con invio automatico dei consumabili, manutenzione proattiva e configurazione da remoto

OPZIONALI

1 FUNZIONI AVANZATE

Elaborazione PDF
LK-102v3

Motore OCR
LK-105v4

Font Barcode
LK-106

Font Unicode
LK-107

Font OCR A e OCR B
LK-108

Scansione in docx e xlsx
LK-110v2

ThinPrint® client
LK-111

Serverless pull printing
LK-114

Attivatore chip TPM
LK-115v2

Antivirus
LK-116

Attivazione FOIP
LK-117



2 CONNETTIVITÀ

Scheda Fax
FK-514

Wireless LAN
UK-221

Kit USB 1/F
EK-608

Kit USB 1/F
EK-609

Autenticazione biometrica
AU-102

Letttore di ID card

Kit di montaggio
MK-735

3 ALTRO

Tavolo di lavoro
WT-506

Tastiera aggiuntiva
KP-102

Security kit
SC-509

SSD aggiuntiva
EM-908

Supporto tastiera
KH-102

Air cleaning unit
CU-102

4 OPZIONALI DI INPUT

Sensore supporto intelligente
IM-102

1x Cassetto universale
PC-116

2x Cassetto universale
PC-216

Cassetto grande capacità
PC-416

Cassetto grande capacità
PC-417

Mobiletto senza cassette
DK-516x

Cassetto grande capacità
LU-302

Cassetto grande capacità
LU-207

Vassoio per banner
BT-C1e

5 OPZIONALI DI OUTPUT

Vassoio di uscita
OT-513

Separatore lavori
JS-508

Finitore integrato
FS-533

Kit di collegamento
MK-607

Kit foratura per FS-533
PK-519

Finitore per pinzatura
FS-539

Unità di collegamento
RU-513

Finitore per opuscoli
FS-539SD

Unità di collegamento
RU-513

Kit foratura per FS-539/
SD

Finitore per pinzatura
FS-540

Unità di collegamento
RU-513

Finitore per opuscoli
FS-540SD

Unità di collegamento
RU-513

Kit foratura per FS-540/
SD PK-526

Post inseritore per FS-
540/SD PI-507

Separatore lavori per
FS-540/SD JS-602

Unità piega a Z per FS-
540/SD

LEGENDA

- Obbligatorio
- Opzionale
- Necessaria l'installazione dell'opzionale riportato sopra

FUNZIONI DI FINITURA



Pinzatura
angolare



Pinzatura
due punti
laterali



Foratura
due fori



Foratura
quattro
fori



Fronte/
retro



Combina
formati
misti



Piega a
metà



Inserimen-
to fogli,
report



Piega a
lettera



Opuscolo



Offset
sorting



Piega a Z



Stampa
banner



Pinzatura
angolare
(offline)

DESCRIZIONE

FUNZIONI AVANZATE

| | |
|-----------------------------------|---|
| LK-102v3 Elaborazione PDF | Creazione PDF/A (1b), PDF criptato e firma digitale |
| LK-105v4 Motore OCR | Indicizzazione PDF e PPTX |
| LK-106 Font Barcode | Supporto nativo stampa font Barcode |
| LK-107 Font Unicode | Supporto nativo stampa font Unicode |
| LK-108 Font OCR A e OCR B | Supporto nativo stampa font OCR-A E OCR-B |
| LK-110v2 Scansione in docx e xlsx | Generazione di vari formati file incl. DOCX, XLSX e PDF/A oltre a stampa di allegati e-mail |
| LK-111 ThinPrint® client | Stampa dati compressi per riduzione traffico di rete |
| LK-114 Serverless pull printing | Stampa sicura e la stampa Follow Me non richiedono collegamenti server |
| LK-115v2 Attivatore chip TPM | TPM per protezione dati criptazione e decriptazione |
| LK-116 Antivirus | Bitdefender® antivirus per scansione dati in entrata e in uscita |
| LK-117 Attivazione FOIP | Reti Fax over IP (T.38), necessario kit fax |

CONNETTIVITÀ

| | |
|----------------------------------|---|
| FK-514 Scheda Fax | Fax Super G3, funzioni fax digitali |
| UK-221 Wireless LAN | Wireless LAN e wireless LAN Access Point locale |
| EK-608 Kit USB I/F | Connessione tastiera USB |
| EK-609 Kit USB I/F | Connessione tastiera USB; Bluetooth |
| AU-102 Autenticazione biometrica | Lettore impronta venosa per autenticazione biometrica |
| Lettore di ID card | Varie tecnologie di lettori ID card |
| MK-735 Kit di montaggio | Kit di installazione per lettore ID card |

ALTRO

| | |
|----------------------------|---|
| WT-506 Tavolo di lavoro | Supporto per dispositivi di autenticazione |
| KP-102 Tastiera aggiuntiva | Tastiera utilizzabile al posto del touchscreen |
| SC-509 Security kit | Funzione protezione copia |
| EM-908 SSD aggiuntiva | SSD da 1 TB per maggiore spazio di archiviazione |
| KH-102 Supporto tastiera | Supporto per tastiera USB |
| CU-102 Air cleaning unit | Riduce emissioni ozono migliorando la qualità dell'aria |

OPZIONALI DI INPUT

| | |
|--------------------------------------|---|
| IM-102 Sensore supporto intelligente | Rileva automaticamente grammatura e tipo di carta |
| PC-116 1x Cassetto universale | 500 fogli, A5-A3, 52-256 g/m ² |
| PC-216 2x Cassetto universale | 2x 500 fogli, A5-A3, 52-256 g/m ² |
| PC-416 Cassetto grande capacità | 2.500 fogli, A4, 52-256 g/m ² |
| PC-417 Cassetto grande capacità | 1.500 + 1.000 fogli, A5-A4, 52-256 g/m ² |
| LU-302 Cassetto grande capacità | 3.000 fogli, A4, 52-256 g/m ² |
| LU-207 Cassetto grande capacità | 2.500 fogli, A4-SRA3, 52-256 g/m ² |
| BT-C1 e Vassoio per banner | Porta banner multipagina |
| DK-516x Mobiletto senza cassette | Mobiletto senza cassette, con scompartimento chiuso |

OPZIONALI DI OUTPUT

| | |
|--|--|
| OT-513 Vassoio di raccolta | Vassoio di raccolta da usare al posto del finitore |
| JS-508 Separatore lavori | Separazione lavori, ad esempio raccolta fax separata |
| FS-533 Finitore integrato | Pinzatura 50 fogli; uscita max. 500 fogli |
| MK-607 Kit di collegamento | Per l'installazione di FS-533 |
| PK-519 Kit foratura per FS-533 | Foratura 2/4 fori, selezione automatica |
| FS-539 Finitore per pinzatura | Pinzatura 50 fogli; uscita max. 3.200 fogli |
| FS-539SD Finitore per opuscoli | Pinzatura 50 fogli; opuscoli da 20 fogli; uscita max. 2.200 fogli |
| PK-524 Kit foratura per FS-539/SD | Foratura 2/4 fori; selezione automatica |
| FS-540 Finitore per pinzatura | Pinzatura 100 fogli; uscita max. 3.200 fogli |
| FS-540SD Finitore per opuscoli | Pinzatura 100 fogli; opuscoli da 20 fogli; uscita max. 2.700 fogli |
| PK-526 Kit foratura per FS-540/SD | Foratura 2/4 fori; selezione automatica |
| RU-513 Unità di collegamento | Per l'installazione di FS-539/SD o FS-540/SD |
| JS-602 Separatore lavori per FS-540/SD | Separazione lavori, ad esempio raccolta fax separata |
| PI-507 Post inseritore per FS-540/SD | Inseritore di copertine; post finitura |
| ZU-609 Unità piega a Z per FS-540/SD | Piega a Z per stampe A3 |

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE DI SISTEMA

| | |
|--|--|
| Velocità di sistema A4 | Fino a 55 ppm |
| Velocità di sistema A3 | Fino a 27 ppm |
| Autoduplex A4 | Fino a 55 ppm |
| Tempo di 1ª pagina A4 | 3,3 sec. |
| Tempo di riscaldamento | Circa 14 sec. ¹ |
| Tecnologia | Laser |
| Tecnologia toner | Simitri® HD toner a polimeri |
| Dimensione pannello/risoluz. | 10,1" / 1024 x 600 |
| Memoria di sistema (standard/max) | 8.192 MB |
| Memoria di archiviazione | SSD da 256 GB (standard) / SSD da 1 TB (opzionale) |
| Interfaccia di rete | 10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opzionale) |
| Protocolli di rete | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S) |
| Alimentatore documenti automatico | Fino a 300 originali; A6-A3; 35-210 g/m ² ; Dualscan ADF |
| ADF con rilevazione doppia alimentazione | Standard |
| Formato carta | A6-SRA3; dimensioni personalizzate; carta banner max. 1.200 x 297 mm |
| Grammatura carta | 52-300 g/m ² |
| Capacità carta (standard/max) | 1.150 fogli / 6.650 fogli |
| Capacità carta cassette (standard) | 1x 500; A6-A3; dimensioni personalizzate; 52-256 g/m ² 1x 500; A5-SRA3; dimensioni personalizzate; 52-256 g/m ² |
| Capacità carta cassette (opzionale) | 1x 500 fogli; A5-A3; 52-256 g/m ² 2x 500 fogli; A5-A3; 52-256 g/m ² 1x 2.500 fogli; A4; 52-256 g/m ² 1x 1.500 + 1x 1.000 fogli; A5-A3; 52-256 g/m ² |

SPECIFICHE DI SISTEMA

| | |
|--------------------------------------|---|
| Cassetto grande capacità (opzionale) | 1x 3.000; A4; 52-256 g/m ² 1x 2.500; A4-SRA3; dimensioni personalizzate; 52-256 g/m ² |
| Capacità carta bypass manuale | 150 fogli; A6-SRA3; dimens. personalizz.; 60-300 g/m ² |
| Modalità di finitura (opzionale) | Offset; Gruppo; Fascicolazione; Pinzatura; Pinzatura (offline) Foratura; Piega a metà; Piega a lettera; Opuscolo; Post inserimento; Piega a Z |
| Autoduplex | A6-SRA3; 52-256 g/m ² |
| Capacità raccolta carta (std/max) | Fino a 250 fogli / fino a 3.300 fogli |
| Pinzatura | Max. 100 fogli o 98 fogli + 2 fogli copertina (fino a 300 g/m ²) |
| Capacità di raccolta per pinzatura | Max. 200 fascicoli |
| Piega a lettera | Max. 3 fogli |
| Capacità raccolta lettere | Max. 50 fascicoli; illimitato (senza vassoio) |
| Opuscolo | Max. 20 fogli o 19 fogli + 1 foglio copertina (fino a 300 g/m ²) |
| Capacità raccolta opuscoli | Max. 35 opuscoli; illimitato (senza vassoio) |
| Volume copia/stampa (mensile) | Racc. 50.000 pagine; Max. ² 200.000 pagine |
| Durata toner | Nero fino a 24.000 pagine |
| Durata unità immagine | Nero fino a 260.000/1.000.000 pagine (tamburo/developer) |
| Consumo energetico | 220-240 V / 50/60 Hz; meno di 2,00 kW |
| Dimensioni del sistema (W x D x H) | 615 x 688 x 961 mm (senza opzionali) |
| Peso del sistema | Circa 98,0 kg (senza opzionali) |

SPECIFICHE DI STAMPA

| | |
|-------------------------------------|--|
| Risoluzione di stampa | 1.800 (equivalente) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
| Linguaggio descrizione pagina (PDL) | PostScript 3 (CPSI 3016); PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; XPS |
| Sistemi operativi | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 o successivo; Linux |
| Font stampante | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
| Stampa da mobile | Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android); AirPrint (iOS); Mopria (Android) opzionale: WiFi Direct |

SPECIFICHE DI SCANSIONE

| | |
|-------------------------------------|--|
| Velocità di scansione (mono/colore) | Fino a 140/140 ipm in simplex Fino a 280/280 ipm in duplex |
| Risoluzione di scansione | Fino a 600 x 600 dpi |
| Modalità di scansione | Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; scansione TWIN |
| Formati file | JPEG; TIFF; PDF; PDF compatto; PDF criptato; XPS; PPTX opzionale: PDF ricercabile; PDF/A 1a e 1b; DOCX/PPTX/XLSX ricercabile |
| Destinazioni scansioni | 2.100 (singolo + gruppo); supporto LDAP |

SPECIFICHE DI COPIA

| | |
|----------------------|--|
| Risoluzione di copia | 600 x 600 dpi |
| Gradazioni | 256 gradazioni |
| Multicopia | 1-9.999 |
| Formato originale | Max. A3 |
| Ingrandimento | 25-400% in incrementi da 0,1%; Auto-zoom |

SPECIFICHE FAX

| | |
|------------------|--|
| Tecnologia Fax | Super G3 (opzionale) |
| Trasmissione Fax | Analogico; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax |
| Risoluzione Fax | Fino a 600 x 600 dpi |
| Compressione Fax | MH; MR; MMR; JBIG |
| Modem Fax | Fino a 33,6 Kbps |
| Destinazioni Fax | 2100 (singolo + gruppo) |

SPECIFICHE BOX UTENTI

| | |
|---------------------------------|--|
| Capacità documenti archiviabili | Fino a 3.000 documenti o 10.000 pagine |
| Tipologia box utente | Pubbliche; Personali (con password o autenticazione); Gruppo (con autenticazione) |
| Tipologia di sistema | Stampa sicura; Stampa PDF criptato; Ricezione Fax; Fax polling |

CARATTERISTICHE DI SISTEMA

| | |
|----------------------------|--|
| Sicurezza | ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (in fase di valutazione); Filtraggio e blocco porte IP; Scambio dati protetto SSL3 e TLS1.0/1.1/1.2; Supporto IPsec; Supporto IEEE 802.1x; Autenticazione utente; Log di autenticazione; Stampa sicura; Kerberos; Sovrascrittura dei dati; Criptazione dati (AES 256); Ricezione fax confidenziale; Criptazione stampa utente opzionale: Scansione antivirus in tempo reale (Bitdefender®); Protezione copia (Copy Guard, Password Copy) |
| Funzionalità di Accounting | Fino a 1.000 utenti; Supporto Active Directory (nome utente + password + email + cartella smb); Definizione funzioni di accesso utente; Autenticazione con dispositivo mobile (Android) opzionale: Autenticazione Biometrica (scansione mappa venosa); Autenticazione con ID card (ID card reader); Autenticazione con dispositivo mobile (iOS) |
| Software | Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility |

¹ Il tempo di riscaldamento può variare a seconda dell'ambiente operativo

² Se il volume max. è raggiunto entro un anno, deve essere effettuato un ciclo di manutenzione

- Tutte le specifiche si riferiscono a carta formato A4 da 80 g/m².
- Il supporto e la disponibilità delle varie specifiche e funzionalità riportate variano dai sistemi operativi, applicazioni e protocolli di rete così come dalla rete e configurazioni di sistema.
- La durata attesa di ogni consumabile è basata su condizioni operative specifiche oltre a coperture di pagina per formati particolari (6% di copertura in A4). La durata effettiva di ogni consumabile può variare in base all'utilizzo e ad altre variabili di stampa incluso copertura della pagina, formato della pagina e tipo di media, stampa in continuo o intermittente, temperatura ambientale e umidità.
- Alcune illustrazioni del prodotto includono opzionali.
- Alcune specifiche e accessori sono basate sulle informazioni disponibili al momento della pubblicazione e sono soggette a variazioni senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
- Tutti i marchi e nomi prodotto potrebbero essere registrati o essere riconosciuti dai rispettivi proprietari.



Logatek srl - Via Cornelia 498 - 00166 Roma - Italia - www.logatek.it

