



KONICA MINOLTA

bizhub c300i

Multifunzione A3 Colore

**bizhub
i-SERIES È
L'UFFICIO
DI DOMANI**
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

VANTAGGI PER IL CLIENTE



Semplicità d'uso

L'interfaccia utente delle bizhub i-Series è semplice e intuitiva come uno smartphone o tablet ed è totalmente customizzabile



Connettività Mobile

Stampa in qualsiasi luogo e in da qualsiasi momento grazie a l'innovativa tecnologia mobile di Konica Minolta



Sicurezza

Integrazione sicura alla rete, sistema di autenticazione utente avanzata, cancellazione e crittografia dei dati



Applicazioni e Soluzioni

Maggiore efficienza grazie alle applicazioni e soluzioni avanzate di Konica Minolta



Produttività

Affidabilità, scansione e stampa ad alta velocità, combinate con potenti funzioni di finitura



Sostenibilità

Numerose caratteristiche ecologiche per ridurre i consumi energetici, i costi e le emissioni di CO₂

OPZIONALI

1 FUNZIONI AVANZATE

Elaborazione PDF/A
LK-102v3

Motore OCR
LK-105v4

Font Barcode
LK-106

Font Unicode
LK-107

Font OCR-A e OCR-B
LK-108

Scansione in docx e xlsx
LK-110v2

ThinPrint® client
LK-111

Serverless pull printing
LK-114

Module Trusted Platform -
Attivatore chip TPM
LK-115v2

Antivirus
LK-116



2 CONNETTIVITÀ

Scheda Fax
FK-514

Wireless LAN
UK-221

Kit USB I/F
EK-608

Kit USB I/F
EK-609

Controller Fiery
IC-420

Kit interfaccia
VI-516

Scheda interfaccia
UK-115

Autenticazione Biometrica
AU-102

Letttore di ID card

Kit di montaggio
MK-735

3 ALTRI

Alimentatore RADF
DF-632

Alimentatore DSPF
DF-714

Coprioriginale
OC-511

Tavolo di lavoro
WT-506

Tastiera aggiuntiva
KP-102

Security kit
SC-509

Supporto tastiera
KH-102

Air cleaning unit
CU-102

4 OPZIONALI DI INPUT

1 x Cassetto universale
PC-116

2 x Cassatto universale
PC-216

Cassetto grande capacità
PC-416

Mobiletto senza cassette
DK-516x

Cassettone alta capacità
LU-302

Vassoio Banner
BT-C1e

5 OPZIONALI DI OUTPUT

Separatore lavori
JS-506

Finitore integrato
FS-533

Kit foratura
PK-519

Finitore
FS-536

Unità di collegamento
RU-513

Finitore e piegatore
FS-536SD

Unità di collegamento
RU-513

Kit foratura
PK-520

LEGENDA

- Obbligatorio
- Opzionale
- Necessaria l'installazione dell'optional riportato sopra

FUNZIONI DI FINITURA



Pinzatura
angolare



Pinzatura
2 punti
laterali



Foratura
2 punti



Foratura
4 punti



Duplex



Combina
formati
misti



Piega a
metà



Inserisci
pagina,
report



Piega a
lettera



Opuscolo



Offset
sorting



Stampa
Banner

DESCRIZIONE

FUNZIONI AVANZATE		
LK-102v3 Elaborazione PDF/A	Creazione PDF/A, PDF criptato e firma digitale	
LK-105v4 Motore OCR	Indicizzazione PDF, PDF/A (1a) e PPTX	
LK-106 Font Barcode	Supporto nativo stampa font Barcode	
LK-107 Font Unicode	Supporto nativo stampa font Unicode	
LK-108 Font OCR-A e OCR-B	Supporto nativo stampa font OCR-A E OCR-B	
LK-110v2 Scansione in docx e xlsx	Generazione di vari formati file incl. DOCX, XLSX e PDF/A oltre a stampa di allegati e-mail	
LK-111 ThinPrint® client	Stampa dati compressi per riduzione traffico di rete	
LK-114 Serverless pull printing	Stampa sicura e la stampa Follow Me non richiedono collegamenti server	
LK-115v2 Attivatore chip TPM	Trusted Platform Module per protezione dati criptazione e decriptazione	
LK-116 Antivirus	Bitdefender® Antivirus fornisce la scansione in tempo reale di tutti i dati in entrata e in uscita	

CONNETTIVITÀ		
FK-514 Scheda Fax	Super G3 fax, funzioni fax digitali	
UK-221 Wireless LAN	Wireless LAN e wireless LAN Access Point locale	
EK-608 Kit USB I/F	Connessione tastiera USB	
EK-609 Kit USB I/F	Connessione tastiera USB; Bluetooth	
IC-420 Controller Fiery	Controller professionale della stampa a colori	
VI-516 Kit di interfaccia per IC-420	Kit di interfaccia per controller Fiery	
UK-115 Scheda interfaccia per IC-420	Scheda di interfaccia per controller Fiery	
AU-102 Autenticazione Biometrica	Lettore impronta venosa per autenticazione biometrica	
Lettore di ID card	Varie tecnologie di lettori ID card	
MK-735 Kit di Montaggio	Kit di installazione per lettore ID card	

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE DI SISTEMA		
Dimensione pannello / risoluzione	10.1" / 1024 x 600	
Memoria di sistema(standard/max)	8.192 MB	
Memoria di archiviazione	256 GB SSD (standard)	
Interfaccia di rete	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opzionale)	
Protocolli di rete	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour	
Alimentatore documenti (opzionale)	Fino a 100 originali; A6-A3; 35-163 g/m²; disponibile RADF o Dualscan DSDf	
Capacità carta (standard/max)	1.150 fogli / 6.650 fogli	
Capacità carta cassette (standard)	1x 500 fogli; A6-A3; dimensioni personalizzate; 52-256 g/m² 1x 500 fogli; A5-SRA3; dimensioni personalizzate; 52-256 g/m²	
Capacità carta cassette (opzionale)	1x 500 fogli; A5-A3; 52-256 g/m² 2x 500 fogli; A5-A3; 52-256 g/m² 1x 2.500 fogli; A4; 52-256 g/m²	
Cassetto alta capacità (opzionale)	1x 3.000 fogli; A4; 52-256 g/m²	
Capacità carta Bypass manuale	150 fogli; A6-SRA3; dim. personalizzate; Banner; 60-300 g/m²	
Duplex automatico	A5-SRA3; 52-256 g/m²	
Modalità di finitura (opzionale)	Offset; Gruppo; Fascicolazione; Pinzatura; Foratura; Piegia al centro; Piegia a lettera; Opuscolo	
Capacità raccolta carta (standard)	Max. 250 fogli	
Capacità raccolta carta (opzionale)	Max. 3.300 fogli	
Pinzatura	Max. 50 fogli o 48 fogli + 2 cover fogli (up to 209 g/m²)	
Piegia a lettera	Max. 3 fogli	
Capacità raccolta lettere	Max. 30 fogli; illimitato (senza vassoio)	
Opuscolo	Max. 20 fogli o 19 fogli + 1 copri foglio (up to 209 g/m²)	
Capacità raccolta opuscoli	Max. 100 copuscoli; illimitato (senza vassoio)	
Volume copia/stampa (mensile)	Racc. 25.000 pagine; Max. 1 150.000 pagine	
Durata Toner	Black fino a 28.000 pagine CMY fino a 28.000 pagine	

ALTRI		
DF-632 Alimentatore RADF	Alimentatore di documenti duplex, capacità 100 originali	
DF-714 Alimentatore DSPF	Alimentatore di documenti dualscan, capacità 100 originali	
OC-511 Coprioriginali	Coprioriginali invece del RADF o DSPF	
WT-506 Tavolo di lavoro	Supporto per dispositivi di autenticazione	
KP-102 Tastiera aggiuntiva	Tastiera utilizzabile al posto del touchscreen	
SC-509 Security kit	Funzione protezione copia (2x se presente DF-714)	
KH-102 Supporto tastiera	Supporto per tastiera USB	
CU-102 Air cleaning unit	Riduce emissioni ozono migliorando la qualità dell'aria	

OPZIONALI DI INPUT		
PC-116 1x Cassetto universale	500 fogli, A5-A3, 52-256 g/m²	
PC-216 2x Cassetto universale	2x 500 fogli, A5-A3, 52-256 g/m²	
PC-416 Cassetto alta capacità	2.500 fogli, A4, 52-256 g/m²	
LC-302 Cassettone alta capacità	3.000 fogli, A4, 52-256 g/m²	
BT-C1e Vassoio per banner	Porta banner multipagina	
DK-516x Mobiletto senza cassette	Mobiletto senza cassette, con scompartimento chiuso	

OPZIONALI OUTPUT		
FS-533 Finitore interno	Pinzatura 50 fogli, uscita max. 500 fogli	
PK-519 Kit foratura per FS-533	Foratura 2/4 fori, selezione automatica	
FS-536 Finitore	Pinzatura 50 fogli, capacità max uscita 3.300 fogli	
FS-536SD Finitore Booklet	Pinzatura 50 fogli, opuscolo 20 fogli, capacità uscita 2.300 fogli	
PK-520 Kit foratura per FS-536(SD)	Foratura 2/4 fori, selezione automatica	
RU-513 Unità di collegamento	Kit installazione FS-536/SD, max. capacità uscita 100 fogli	
JS-506 Separatore lavori	Separazione lavori, ad esempio raccolta fax separata	

Durata unità immagine	Black fino a 225.000/1.000.000 pagine (drum/developer) CMY fino a 90.000/1.000.000 pagine (drum/developer)
Consumo energetico	220-240 V / 50/60 Hz; meno di 1.58 kW
Dimensioni di sistema (W x D x H)	615 x 688 x 779 mm (senza opzionali)
Peso di sistema	Circa 84.0 kg (senza opzionali)

SPECIFICHE DI STAMPA		
Risoluzione di stampa	1.800 (equivalente) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi	
Linguaggio descrizione pagina (PDL)	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS	
Sistemi operativi	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix	
Font stampante	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin	
Stampa da mobile	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) Opzionale: Google Cloud Print; WiFi Direct	

SPECIFICHE DI STAMPA (OPZIONALE)		
Controlle di stampa	Embedded Fiery IC-420	
Controller CPU	AMD GX-424CC @ 2.4 GHz	
Memoia di sistema/archiviazione	4.096 MB / 500 GB	
Linguaggio descrizione pagina (PDL)	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c	
Sistema operativo	Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Linux	

SPECIFICHE DI SCANSIONE

Velocità di scansione (mono/colore)	Fino a 100/100 ipm in simplex Fino a 200/200 ipm in duplex
Modalità di scansione	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL; TWAIN scan
Formati file	JPEG; TIFF; PDF; PDF Compatto; PDF Criptato; XPS; XPS Compatto; PPTX Opzionale: PDF Ricercabile; PDF/A 1a e 1b; DOCX/PPTX/XLSX Ricercabile
Destinazioni scansioni	2.100 (singolo + gruppo); LDAP supporto

SPECIFICHE DI COPIA

Tecnologia	Laser
Tecnologia Toner	Simitri® HD toner a polimeri
Velocità copia/stampa A4 (mono/color)	Fino a 30/30 ppm
Velocità copia/stampa A3 (mono/color)	Fino a 15/15 ppm
Velocità Autoduplex A4 (mono/color)	Fino a 30/30 ppm
Tempo di 1° copia A4	5.0/6.7 sec.
Tempo di riscaldamento	Circa 11 sec. in mono; 13 sec. in color ²
Risoluzione di copia	600 x 600 dpi
Gradazioni	256 gradazioni
Multicopia	1-9.999
Formato originale	A6-A3; Dimensioni personalizzate
Ingrandimento	25-400% in 0.1% steps; Auto-zoom

SPECIFICHE FAX

Tecnologia Fax	Super G3 (opzionale)
Trasmissione Fax	Analogico; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax
Risoluzione Fax	Fino a to 600 x 600 dpi
Compressione Fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem Fax	Fino a 33.6 Kbps
Destinazioni Fax	2,100 (singolo + gruppo)

SPECIFICHE BOX UTENTI

Capacità documenti archiviabili	Fino a 3.000 documenti o 10.000 pagine
Tipologia box utente	Pubbliche; Personali (con password o autenticazione); Gruppo (con autenticazione)
Tipologia di sistema	Stampa sicura; Stampa PDF criptato; Ricezione Fax; Fax polling

CARATTERISTICHE DI SISTEMA

Funzionalità di sicurezza (standard)	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (in fase di valutazione); Filtraggio e blocco porte IP; Scambio dati protetto SSL2, SSL3 e TLS1.0/1.1/1.2 network Supporto IPsec; Supporto IEEE 802.1x; Autenticazione utente; Log di autenticazione; stampa sicura; Kerberos; Sovrascrittura dei dati; Criptazione dati (AES 256); Ricezione fax confidenziale; Criptazione stampa utente
Funzionalità di sicurezza (opzionale)	Scansione Antivirus in tempo reale (Bitdefender®); Protezione copia (Copy Guard, Password Copy)
Funzionalità di Accounting (standard)	Fino a 1.000 utenti; Supporto Active Directory (nome utente + password + email + cartella smb); definizione funzioni di accesso utente
Funzionalità di Accounting (opzionale)	Autenticazione Biometrica (scansione della mappa venosa); Autenticazione con ID card (ID card reader); Autenticazione con dispositivo mobile (Android/iOS)
Software	Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

¹ Se il volume max. è raggiunto entro un anno, deve essere effettuato un ciclo di manutenzione

² Il tempo di riscaldamento può variare a seconda dell'ambiente operativo

- Tutte le specifiche si riferiscono a carta formato A4 da 80 gsm/g/m².
- Il supporto e la disponibilità delle varie specifiche e funzionalità riportate variano dai sistemi operativi, applicazioni e protocolli di rete così come dalla rete e configurazioni di sistema.
- La durata attesa di ogni consumabile è basata su condizioni operative specifiche oltre a coperture di pagina per formati particolari (5% di copertura in A4). La durata effettiva di ogni consumabile può variare in base all'utilizzo e ad altre variabili di stampa incluso copertura della pagina, formato della pagina e tipo di media, stampa in continuo o intermittente, temperatura ambientale e umidità.
- Alcune illustrazioni del prodotto includono opzionali.
- Alcune specifiche e accessori sono basate sulle informazioni disponibili al momento della pubblicazione e sono soggette a variazioni senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
- Tutti i marchi e nomi prodotto potrebbero essere registrati o essere riconosciuti dai rispettivi proprietari.



SAP® Printer Vendor Solution



Konica Minolta Business Solutions Italia SpA viale Certosa 144, 20156 Milano, Italia www.konicaminolta.it



Logatek Srl - Via Cornelia, 498 - 00166 Roma - Italia - www.logatek.it