



KONICA MINOLTA

**bizhub** c250i

Multifunzione A3 Colore

**bizhub  
i-SERIES È  
L'UFFICIO  
DI DOMANI**

**RETHINK IT**



Giving Shape to Ideas

## VANTAGGI PER IL CLIENTE



### Semplicità d'uso

L'interfaccia utente delle bizhub i-Series è semplice e intuitiva come uno smartphone o tablet ed è totalmente customizzabile



### Connettività Mobile

Stampa in qualsiasi luogo e in da qualsiasi momento grazie a l'innovativa tecnologia mobile di Konica Minolta



### Sicurezza

Integrazione sicura alla rete, sistema di autenticazione utente avanzata, cancellazione e crittografia dei dati



### Applicazioni e Soluzioni

Maggiore efficienza grazie alle applicazioni e soluzioni avanzate di Konica Minolta



### Produttività

Affidabilità, scansione e stampa ad alta velocità, combinate con potenti funzioni di finitura



### Sostenibilità

Numerose caratteristiche ecologiche per ridurre i consumi energetici, i costi e le emissioni di CO<sub>2</sub>

## OPZIONALI

### 1 FUNZIONI AVANZATE

Elaborazione PDF/A  
LK-102v3

Motore OCR  
LK-105v4

Font Barcode  
LK-106

Font Unicode  
LK-107

Font OCR-A e OCR-B  
LK-108

Scansione in docx e xlsx  
LK-110v2

ThinPrint® client  
LK-111

Serverless pull printing  
LK-114

Module Trusted Platform -  
Attivatore chip TPM  
LK-115v2

Antivirus  
LK-116



### 2 CONNETTIVITÀ

Scheda Fax  
FK-514

Wireless LAN  
UK-221

Kit USB I/F  
EK-608

Kit USB I/F  
EK-609

Controller Fiery  
IC-420

Kit interfaccia  
VI-516

Scheda interfaccia  
UK-115

Autenticazione Biometrica  
AU-102

Letttore di ID card

Kit di montaggio  
MK-735

### 3 ALTRO

Alimentatore RADF  
DF-632

Alimentatore DSPF  
DF-714

Coprioriginale  
OC-511

Tavolo di lavoro  
WT-506

Tastiera aggiuntiva  
KP-102

Security kit  
SC-509

Supporto tastiera  
KH-102

Air cleaning unit  
CU-102

### 4 OPZIONALI DI INPUT

1 x Cassetto universale  
PC-116

2 x Cassetto universale  
PC-216

Cassetto grande capacità  
PC-416

Mobiletto senza cassette  
DK-516x

Cassetto alta capacità  
LU-302

Vassoio Banner  
BT-C1e

### 5 OPZIONALI DI OUTPUT

Separatore lavori  
JS-506

Finitore integrato  
FS-533

Kit foratura  
PK-519

Finitore  
FS-536

Unità di collegamento  
RU-513

Finitore e piegatore  
FS-536SD

Unità di collegamento  
RU-513

Kit foratura  
PK-520

### LEGENDA

- Obbligatorio
- Opzionale
- Necessaria l'installazione dell'opzionale riportato sopra

## FUNZIONI DI FINITURA



Pinzatura  
angolare



Pinzatura  
2 punti  
laterali



Foratura  
2 punti



Foratura  
4 punti



Duplex



Combina  
formati  
misti



Piega a  
metà



Inserisci  
pagina,  
report



Piega a  
lettera



Opuscolo



Offset  
sorting



Stampa  
Banner

## DESCRIZIONE

### FUNZIONI AVANZATE

|                                   |                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LK-102v3 Elaborazione PDF/A       | Creazione PDF/A, PDF criptato e firma digitale                                                     |
| LK-105v4 Motore OCR               | Indicizzazione PDF, PDF/A (1a) e PPTX                                                              |
| LK-106 Font Barcode               | Supporto nativo stampa font Barcode                                                                |
| LK-107 Font Unicode               | Supporto nativo stampa font Unicode                                                                |
| LK-108 Font OCR-A e OCR-B         | Supporto nativo stampa font OCR-A E OCR-B                                                          |
| LK-110v2 Scansione in docx e xlsx | Generazione di vari formati file incl. DOCX, XLSX e PDF/A oltre a stampa di allegati e-mail        |
| LK-111 ThinPrint® client          | Stampa dati compressi per riduzione traffico di rete                                               |
| LK-114 Serverless pull printing   | Stampa sicura e la stampa Follow Me non richiedono collegamenti server                             |
| LK-115v2 Attivatore chip TPM      | Trusted Platform Module per protezione dati criptazione e decriptazione                            |
| LK-116 Antivirus                  | Bitdefender® Antivirus fornisce la scansione in tempo reale di tutti i dati in entrata e in uscita |

### CONNETTIVITÀ

|                                      |                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| FK-514 Scheda Fax                    | Super G3 fax, funzioni fax digitali                   |
| UK-221 Wireless LAN                  | Wireless LAN e wireless LAN Access Point locale       |
| EK-608 Kit USB I/F                   | Connessione tastiera USB                              |
| EK-609 Kit USB I/F                   | Connessione tastiera USB; Bluetooth                   |
| IC-420 Controller Fiery              | Controller professionale della stampa a colori        |
| VI-516 Kit di interfaccia per IC-420 | Kit di interfaccia per controller Fiery               |
| UK-115 Scheda interfaccia per IC-420 | Scheda di interfaccia per controller Fiery            |
| AU-102 Autenticazione Biometrica     | Lettoce impronta venosa per autenticazione biometrica |
| Lettoce di ID card                   | Varie tecnologie di lettori ID card                   |
| MK-735 Kit di Montaggio              | Kit di installazione per lettore ID card              |

## SPECIFICHE TECNICHE

### SPECIFICHE DI SISTEMA

|                                     |                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensione pannello / risoluzione   | 10.1" / 1024 x 600                                                                                                                                   |
| Memoria di sistema(standard/max)    | 8.192 MB                                                                                                                                             |
| Memoria di archiviazione            | 256 GB SSD (standard)                                                                                                                                |
| Interfaccia di rete                 | 10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opzionale)                                                                                |
| Protocolli di rete                  | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour                                                                                 |
| Alimentatore documenti (opzionale)  | Fino a 100 originali; A6-A3; 35-163 g/m <sup>2</sup> ; disponibile RADF o Dualscan DSDF                                                              |
| Capacità carta (standard/max)       | 1.150 fogli / 6.650 fogli                                                                                                                            |
| Capacità carta cassette (standard)  | 1x 500 fogli; A6-A3; dimensioni personalizzate; 52-256 g/m <sup>2</sup><br>1x 500 fogli; A5-SRA3; dimensioni personalizzate; 52-256 g/m <sup>2</sup> |
| Capacità carta cassette (opzionale) | 1x 500 fogli; A5-A3; 52-256 g/m <sup>2</sup><br>2x 500 fogli; A5-A3; 52-256 g/m <sup>2</sup><br>1x 2.500 fogli; A4; 52-256 g/m <sup>2</sup>          |
| Cassetto alta capacità (opzionale)  | 1x 3.000 fogli; A4; 52-256 g/m <sup>2</sup>                                                                                                          |
| Capacità carta Bypass manuale       | 150 fogli; A6-SRA3; dim. personalizzate; Banner; 60-300 g/m <sup>2</sup>                                                                             |
| Duplex automatico                   | A5-SRA3; 52-256 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                     |
| Modalità di finitura (opzionale)    | Offset; Gruppo; Fascicolazione; Pinzatura; Foratura; Piegia al centro; Piegia a lettera; Opuscolo                                                    |
| Capacità raccolta carta (standard)  | Max. 250 fogli                                                                                                                                       |
| Capacità raccolta carta (opzionale) | Max. 3.300 fogli                                                                                                                                     |
| Pinzatura                           | Max. 50 fogli o 48 fogli + 2 cover fogli (up to 209 g/m <sup>2</sup> )                                                                               |
| Piegia a lettera                    | Max. 3 fogli                                                                                                                                         |
| Capacità raccolta lettere           | Max. 30 fogli; illimitato (senza vassoio)                                                                                                            |
| Opuscolo                            | Max. 20 fogli o 19 fogli + 1 copri foglio (up to 209 g/m <sup>2</sup> )                                                                              |
| Capacità raccolta opuscoli          | Max. 100 copuscoli; illimitato (senza vassoio)                                                                                                       |
| Volume copia/stampa (mensile)       | Racc. 16.000 pagine; Max. <sup>1</sup> 130.000 pagine                                                                                                |
| Durata Toner                        | Black fino a 28.000 pagine<br>CMY fino a 28.000 pagine                                                                                               |

### ALTRI

|                            |                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| DF-632 Alimentatore RADF   | Alimentatore di documenti duplex, capacità 100 originali   |
| DF-714 Alimentatore DSPF   | Alimentatore di documenti dualscan, capacità 100 originali |
| OC-511 Coprioriginali      | Coprioriginali invece del RADF o DSPF                      |
| WT-506 Tavolo di lavoro    | Supporto per dispositivi di autenticazione                 |
| KP-102 Tastiera aggiuntiva | Tastiera utilizzabile al posto del touchscreen             |
| SC-509 Security kit        | Funzione protezione copia (2x se presente DF-714)          |
| KH-102 Supporto tastiera   | Supporto per tastiera USB                                  |
| CU-102 Air cleaning unit   | Riduce emissioni ozono migliorando la qualità dell'aria    |

### OPZIONALI DI INPUT

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| PC-116 1x Cassetto universale    | 500 fogli, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup>           |
| PC-216 2x Cassetto universale    | 2x 500 fogli, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup>        |
| PC-416 Cassetto alta capacità    | 2.500 fogli, A4, 52-256 g/m <sup>2</sup>            |
| LC-302 Cassetto alta capacità    | 3.000 fogli, A4, 52-256 g/m <sup>2</sup>            |
| BT-C1e Vassoio per banner        | Porta banner multipagina                            |
| DK-516x Mobiletto senza cassette | Mobiletto senza cassette, con scompartimento chiuso |

### OPZIONALI OUTPUT

|                                    |                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| FS-533 Finitore interno            | Pinzatura 50 fogli, uscita max. 500 fogli                          |
| PK-519 Kit foratura per FS-533     | Foratura 2/4 fori, selezione automatica                            |
| FS-536 Finitore                    | Pinzatura 50 fogli, capacità max uscita 3.300 fogli                |
| FS-536SD Finitore Booklet          | Pinzatura 50 fogli, opuscolo 20 fogli, capacità uscita 2.300 fogli |
| PK-520 Kit foratura per FS-536(SD) | Foratura 2/4 fori, selezione automatica                            |
| RU-513 Unità di collegamento       | Kit installazione FS-536/SD, max. capacità uscita 100 fogli        |
| JS-506 Separatore lavori           | Separazione lavori, ad esempio raccolta fax separata               |

|                                   |                                                                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durata unità immagine             | Black fino a 170.000/1.000.000 pagine (drum/developer)<br>CMY fino a 65.000/1.000.000 pagine (drum/developer) |
| Consumo energetico                | 220-240 V / 50/60 Hz; meno di 1.58 kW                                                                         |
| Dimensioni di sistema (W x D x H) | 615 x 688 x 779 mm (senza opzionali)                                                                          |
| Peso di sistema                   | Circa 84.0 kg (senza opzionali)                                                                               |

### SPECIFICHE DI STAMPA

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risoluzione di stampa               | 1.800 (equivalente) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi                                                                                                                                                                                                                           |
| Linguaggio descrizione pagina (PDL) | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistemi operativi                   | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64);<br>Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2;<br>Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2;<br>Windows Server 2016; Windows Server 2019;<br>Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix |
| Font stampante                      | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin                                                                                                                                                                                                                           |
| Stampa da mobile                    | AirPrint (iOS); Mopria (Android);<br>Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile);<br>Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android)<br>Opzionale: Google Cloud Print; WiFi Direct                                                                       |

### SPECIFICHE DI STAMPA (OPZIONALE)

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Controlle di stampa                 | Embedded Fiery IC-420                                                                                                                                                                                                                                  |
| Controller CPU                      | AMD GX-424CC @ 2.4 GHz                                                                                                                                                                                                                                 |
| Memoria di sistema/archiviazione    | 4.096 MB / 500 GB                                                                                                                                                                                                                                      |
| Linguaggio descrizione pagina (PDL) | Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema operativo                   | Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64);<br>Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2;<br>Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2;<br>Windows Server 2016; Windows Server 2019;<br>Macintosh OS X 10.10 or later; Linux |

## SPECIFICHE DI SCANSIONE

|                                     |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velocità di scansione (mono/colore) | Fino a 100/100 ipm in simplex<br>Fino a 200/200 ipm in duplex                                                                                       |
| Modalità di scansione               | Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home);<br>Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV;<br>Scan-to-URL; TWAIN scan        |
| Formati file                        | JPEG; TIFF; PDF; PDF Compatto; PDF Criptato;<br>XPS; XPS Compatto; PPTX<br>Opzionale: PDF Ricercabile; PDF/A 1a e 1b;<br>DOCX/PPTX/XLSX Ricercabile |
| Destinazioni scansioni              | 2.100 (singolo + gruppo); LDAP supporto                                                                                                             |

## SPECIFICHE DI COPIA

|                                       |                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Tecnologia                            | Laser                                                |
| Tecnologia Toner                      | Simitri® HD toner a polimeri                         |
| Velocità copia/stampa A4 (mono/color) | Fino a 25/25 ppm                                     |
| Velocità copia/stampa A3 (mono/color) | Fino a 15/15 ppm                                     |
| Velocità Autoduplex A4 (mono/color)   | Fino a 25/25 ppm                                     |
| Tempo di 1° copia A4                  | 5.2/6.9 sec.                                         |
| Tempo di riscaldamento                | Circa 11 sec. in mono; 13 sec. in color <sup>2</sup> |
| Risoluzione di copia                  | 600 x 600 dpi                                        |
| Gradazioni                            | 256 gradazioni                                       |
| Multicopia                            | 1-9.999                                              |
| Formato originale                     | A6-A3; Dimensioni personalizzate                     |
| Ingrandimento                         | 25-400% in 0.1% steps; Auto-zoom                     |

## SPECIFICHE FAX

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Tecnologia Fax   | Super G3 (opzionale)                   |
| Trasmissione Fax | Analogico; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax |
| Risoluzione Fax  | Fino a to 600 x 600 dpi                |
| Compressione Fax | MH; MR; MMR; JBIG                      |
| Modem Fax        | Fino a 33.6 Kbps                       |
| Destinazioni Fax | 2,100 (singolo + gruppo)               |

## SPECIFICHE BOX UTENTI

|                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacità documenti archiviabili | Fino a 3.000 documenti o 10.000 pagine                                               |
| Tipologia box utente            | Pubbliche; Personali (con password o autenticazione);<br>Gruppo (con autenticazione) |
| Tipologia di sistema            | Stampa sicura; Stampa PDF criptato; Ricezione Fax; Fax polling                       |

## CARATTERISTICHE DI SISTEMA

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzionalità di sicurezza (standard)   | ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (in fase di valutazione);<br>Filtraggio e blocco porte IP; Scambio dati protetto SSL2, SSL3 e<br>TLS1.0/1.1/1.2 network<br>Supporto IPsec; Supporto IEEE 802.1x;<br>Autenticazione utente; Log di autenticazione; stampa sicura;<br>Kerberos; Sovrascrittura dei dati; Criptazione dati (AES 256);<br>Ricezione fax confidenziale; Criptazione stampa utente |
| Funzionalità di sicurezza (opzionale)  | Scansione Antivirus in tempo reale (Bitdefender®);<br>Protezione copia (Copy Guard, Password Copy)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Funzionalità di Accounting (standard)  | Fino a 1.000 utenti; Supporto Active Directory (nome utente +<br>password + email + cartella smb); definizione funzioni di accesso<br>utente                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Funzionalità di Accounting (opzionale) | Autenticazione Biometrica (scansione della mappa venosa);<br>Autenticazione con ID card (ID card reader);<br>Autenticazione con dispositivo mobile (Android/iOS)                                                                                                                                                                                                                              |
| Software                               | Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator;<br>Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility;<br>Log Management Utility                                                                                                                                                                                                                                      |

<sup>1</sup> Se il volume max. è raggiunto entro un anno, deve essere effettuato un ciclo di manutenzione

<sup>2</sup> Il tempo di riscaldamento può variare a seconda dell'ambiente operativo

- Tutte le specifiche si riferiscono a carta formato A4 da 80 gsm/g/m<sup>2</sup>.
- Il supporto e la disponibilità delle varie specifiche e funzionalità riportate variano dai sistemi operativi, applicazioni e protocolli di rete così come dalla rete e configurazioni di sistema.
- La durata attesa di ogni consumabile è basata su condizioni operative specifiche oltre a coperture di pagina per formati particolari (5% di copertura in A4). La durata effettiva di ogni consumabile può variare in base all'utilizzo e ad altre variabili di stampa incluso copertura della pagina, formato della pagina e tipo di media, stampa in continuo o intermittente, temperatura ambientale e umidità.
- Alcune illustrazioni del prodotto includono opzionali.
- Alcune specifiche e accessori sono basate sulle informazioni disponibili al momento della pubblicazione e sono soggette a variazioni senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
- Tutti i marchi e nomi prodotto potrebbero essere registrati o essere riconosciuti dai rispettivi proprietari.



Logatek srl - Via Cornelia 498 - 00166 Roma - Italia - www.logatek.it

