



Utilizzo
Intuitivo



Connettività
Mobile



Sicurezza



Applicazioni
ecosystem



Produttività



Servizi

bizhub C659

Multifunzione A3 Colore · Fino a 65 pagine per minuto



Benefici per i clienti



Operatività Intuitiva
Utilizzo semplice simil smart-phone o tablet, con la possibilità di personalizzare interfaccia



Connettività Mobile
Stampa da mobile sempre ed ovunque, con l'innovativa tecnologia Konica Minolta mobile



Sicurezza
Integrazione sicura della rete, crittografia dei dati, Sovrascrittura HDD e autenticazione utente avanzata



Applicazioni ecosystem
Massima efficienza grazie alle molteplici applicazioni del portfolio software Konica Minolta



Produttività
Affidabilità, scansione e stampa ad alta velocità, combinate con potenti funzioni di finitura



Servizi
Gestione efficace ed efficiente dei dispositivi di stampa installati, ripristino automatico dei consumabili, manutenzione proattiva e configurazione da remoto

Opzioni

1 FUNZIONI AVANZATE

- PDF enhancements LK-102v3
- OCR text recognition LK-105v4
- Barcode fonts LK-106
- Unicode fonts LK-107
- OCR A and B fonts LK-108
- Document converter pack LK-110v2
- ThinPrint® client LK-111
- Serverless Pull Printing LK-114
- Trusted Platform Module activation LK-115v2

2 CONNETTIVITÀ

- Fax board FK-516 ^{x2}
- Wireless LAN SX-BR-4600 ^{OR}
- Wireless LAN UK-215 ^{OR}
- Biometric authentication AU-102
- ID card reader
- Mount kit MK-735
- USB I/F kit EK-610 ^{OR}
- USB I/F kit EK-611 ^{OR}
- Keyboard holder KH-102
- Interface kit VI-510
- Fiery controller IC-418

LEGENDA

- Opzionali necessari
- Opzionali
- Opzioni che necessitano di altri accessori per funzionare



3 ACCESSORI ULTERIORI

- Double feed detection kit UK-501
- Security kit SC-508 (2x required)
- Hard disk mirroring HD-524
- Working table for upright panel WT-513 ^{OR}
- Working table WT-506
- 10-Key pad KP-101

4 CAPACITÀ CARTA IN INGRESSO

- Large capacity tray LU-303 ^{OR}
- Large capacity tray LU-205 ^{OR}
- Banner tray BT-C1e

5 CAPACITÀ CARTA IN USCITA

- Output tray OT-508 ^{OR}
- Staple finisher FS-536 ^{OR}
- Relay unit RU-515 ^{OR}
- Staple/booklet finisher FS-536SD ^{OR}
- Relay unit RU-515 ^{OR}
- Punch kit PK-520 ^{OR}
- Staple finisher FS-537 ^{OR}
- Relay unit RU-515 ^{OR}
- Staple/booklet finisher FS-537SD ^{OR}
- Relay unit RU-515 ^{OR}
- Z-Fold unit ZU-609 ^{OR}
- Punch kit PK-523 ^{OR}
- Job separator JS-602 ^{OR}
- Post inserter PI-507 ^{OR}

Funzioni di finitura



Pinzatura angolare



Pinzatura doppia



Bucatura due fori



Bucatura quattro fori



Duplex



Originali misti



Piegatura a metà



Foglio copertina



Piegatura lettera "in"



Booklet



Sfalsamento



Piegatura a Z



Stampa Banner

Descrizione

bizhub C659

Multifunzione A3 con velocità di stampa fino a 65 ppm b/w e colori in formato A4. Controller di stampa Emperon™ per il supporto del linguaggio di emulazione di stampa PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7, XPS e OOXML. Capacità carta di 500 + 500 +1000 + 1500 fogli e 150-fogli da bypass manuale. Supporto o cartaceo formato da A6 a SRA3, 1.2 m banner e grammatura 52 – 300 g/m². 4 GB di memoria, 250 GB hard disk e Gigabit Ethernet standard.

FUNZIONALITÀ AVANZATE

LK-102v3 PDF enhancements	PDF/A (1b); PDF encryption; firma digitale
LK-105v4 OCR text recognition	PDF ricercabile e PPTX
LK-106 Barcode fonts	Supporto nativo per la stampa barcode
LK-107 Unicode fonts	Supporto nativo per la stampa Unicode
LK-108 OCR A and B fonts	Supporto nativo OCR A e B per la stampa dei font
LK-110v2 Document converter pack	Generatore di diversi formati file incl. DOCX; XLSX e PDF/A
LK-111 ThinPrint® Client	Stampa dati compressi per ridurre l'impatto su traffico di rete
LK-114 Serverless pull printing	Soluzione per la stampa rilascio sicuro sui diversi dispositivi installati in rete, non richiede alcun server di stampa aggiuntivo
LK-115v2 TPM activation	Trusted Platform Module per la protezione dei dati encryption e decryption

CONNETTIVITÀ

FK-516 Fax board	Super G3 fax, funzionalità fax digitale
SX-BR-4600 Wireless LAN	Wireless LAN scheda di rete
AU-102 Biometric authentication	Autenticazione biometrica
UK-215 Wireless LAN	Wireless LAN e wireless LAN Access Point Mode
ID card reader	Supporto tecnologia ID card
MK-735 Mount kit	Kit installazione ID card reader
EK-610 USB I/F kit	Connettore tastiera USB
EK-611 USB I/F kit	Connettore tastiera USB; Bluetooth
KH-102 Keyboard holder	Supporto per il posizionamento USB tastiera

Specifiche tecniche

SPECIFICHE DI SISTEMA

Dimensione pannello /risoluzione	10.1" / 1024 x 600
Memoria di sistema(standard/max)	4,096 MB
Sistema Hard Disk	250 GB (standard)
Interfaccia	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opzionale)
Protocollo di rete	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Alimentatore automatico documenti (standard)	Fino a 300 originali; A6–A3; 35–210 g/m²; Dualscan ADF
Formato carta supportato	A6–SRA3; formato personalizzato; banner max. 1,200 x 297 mm
Grammatura carta supportata	52–300 g/m²
Capacità carta in gresso (standard/max)	3.650 fogli/6,650 fogli
Cassetto carta ingresso (standard)	1 x 500 fogli; A5–SRA3; formato custom; 52–256 g/m² 1 x 500 fogli; A5–SRA3; formato custom; 52–256 g/m² 1 x 1.000 fogli; A5-A4; 52–256 g/m² 1 x 1.500 fogli; A5-A4; 52–256 g/m²
Cassetto alta capacità (opzionale)	1 x 3.000 fogli; A4; 52–256 g/m²; 1 x 2.500 fogli; A4–SRA3; 52–256 g/m²
Bypass manuale	150 fogli; A6–SRA3; formato custom; banner; 52–300 g/m²
Duplex automatico	A6 portrait; A5–SRA3; 52–256 g/m²
Modalità finitura (opzionale)	Offset; gruppo; ordinare; pinzare; bucare; inserimento copertina; z- piegatura; piegatura a metà; piegatura lettera "IN"; opuscolo;
Capacità uscita carta (standard)	Max. 250 fogli
Capacità uscita (opzionale)	Max. 3.300 fogli
Pinzatura	Max. 100 fogli o 94 fogli + 2 fogli di copertina (fino a 209 g/m²)

VI-510 Interface kit for IC-418	Interfaccia controller Fiery
IC-418 Fiery controller	Colour print controller professionale

ALTRI ACCESSORI

WT-513 Working table	Tavolo di lavoro per pannello verticale
WT-506 Working table	Supporto del dispositivo di autenticazione
KP-101 10-Key pad	Tastiera utilizzabile al posto del touchscreen
UK-501 Double feed detection kit	Rilevatore di alimentazione multipla, per ridurre errori e inceppamenti della carta
SC-508 Security kit	Funzione Copy Guard (2 kits richiesti)
HD-524 Hard disk mirroring	Back-up HDD

SPECIFICHE SUPPORTO CARTA IN INGRESSO

LU-303 Cassetto alta capacità	A4; 3.000 fogli; 52–256 g/m²
LU-205 Cassetto alta capacità	A4–SRA3; 2,500 fogli; 52–256 g/m²
BT-C1e Banner tray	Porta banner multipagina

MEDIA OUTPUT

OT-508 Output tray	Vassoio di uscita utilizzato al posto del finitore
RU-515 Relay unit	Per installazione FS-536(SD)/FS-537(SD)
FS-536 Staple finisher	Pinzatura 50- fogli; max. uscita 3.200
FS-536SD Booklet finisher	Pinzatura 50- fogli; opuscolo 20- fogli; capacità raccolta max 2.200 fogli
PK-520 Punch kit for FS-536(SD)	Bucatura 2/4 fori, selezione automatica
FS-537 Staple finisher	Pinzatura 100 fogli; 3.200 fogli max. in uscita
FS-537SD Booklet finisher	Pinzatura 100 fogli; opuscolo 20 fogli; uscita max. 2.700 fogli
ZU-609 Z-fold unit for FS-537(SD)	Piegatura a Z- per stampe A3
PK-523 Punch kit for FS-537(SD)	Bucatura 2/4 fori; selezione automatica
JS-602 Job separator for FS-537(SD)	Separazione output del fax; etc.
PI-507 Post inserter for FS-537(SD)	Inserimento della copertina; post finitura

Pinzatura capacità uscita	Max. 1.000 fogli
Piegatura letter	Max. 3 fogli
Capacità piegatura letter	Max. 30 fogli; illimitato (senza cassetto)
Opuscolo	Max. 20 fogli o 19 fogli + 1 fogli copertina (fino a 209 g/m²)
Capacità uscita opuscolo	Max. 100 opuscoli; illimitato (senza cassetto)
Volume copia/stampa (mese)	Rac. 80.000 pagine; Max: 300.000 pagine
Durata toner	Black fino a 48.900 pagine; CMY fino a 33.200 pagine
Durata Imaging unit	Black fino a 300.000/1.200.000 pagine (drum/developer); CMY fino a 190.000 pagine (imaging unit)
Consumo elettrico	220–240 V / 50/60 Hz; meno di 2,1 kW
Dimensioni del sistema (W x D x H)	670 x 938 x 1232 mm (con cassetto)
Peso del sistema	Circa. 219 kg (senza opzionali)

SPECIFICHE DI STAMPA

Risoluzione di stampa	1,800 (equivalente) x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi
Descrizione linguaggio di pagina	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistemi Operativi	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.8 o successivi; Unix; Linux; Citrix
Font di stampa	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Funzioni di stampa	Stampa diretta PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), file encrypted PDF OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia; programmi di lavoro "Easy Set"; overlay; watermark; copia protetta; stampa carbon copy
Mobile printing	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Konica Minolta Print Service (Android), Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android & Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (Android & iOS) opzionale: Google Cloud Print; Wifi Direct

SPECIFICHE DI STAMPA (OPZIONALE)

Print controller	Embedded Fiery IC-418
Controller CPU	CPU type @ 2.7 GHz
Memoria/HDD	2,048 MB / 500 GB
Linguaggio descrizione di pagina	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020) PCL 6, PCL 5c
Sistemi operativi	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 o successivi

SPECIFICHE DI SCANNER

Velocità Scan (mono/colore)	Fino a 120/120 ipm in simplex Fino a 240/240 ipm in duplex
Risoluzione Scan	Fino a 600 x 600 dpi
Modalità Scan	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
Formato File	JPEG; TIFF; PDF; compact PDF; encrypted PDF; XPS; compact XPS; PPTX opzionale: PDF ricercabile; linearised PDF; PDF/A 1a and 1b; ricercabile DOCX/PPTX/XLSX
Destinazione Scan	2.100 (single + group); supporto LDAP
Funzione Scan	Annotazione (text/time/date) per PDF; fino a 400 programmi di lavoro; real-time scan preview

SPECIFICHE DI COPIA

Tecnologia Imaging	Laser
Tecnologia Toner	Simitri® HD polymerised toner/Polymerised toner
Velocità copia/stampa A4 (mono/colore)	Fino a 65/65
Velocità copia/stampa A3 (mono/colore)	Fino a 32/32
Velocità Autoduplex A4 (mono/colore)	Fino a 65/65
Tempo di uscita prima copia A4 (mono/colore)	3.7/4.9 sec.
Tempo di riscaldamento	Circa .22 sec. in mono; 35 sec per il colore ²
Risoluzione di stampa	600 x 600 dpi
Scala	scala 256
Multicopia	1–9.999
Formato originale	A5–A3; formato custom
Zoom	25–400% in 0.1% steps; auto-zooming
Copy function	Capitolo; inserimento copertina; copia di prova (stampa e schermo); prova di regolazione stampa; digital art functions; memoria impostazione lavoro; modalità poster; ripetizione dell'immagine; overlay; opt: stamping; copy protection

FAX SPECIFICATIONS

Fax standard	Super G3 (optional)
Fax trasmissione	Analogico; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax
Fax risoluzione	Fino a 600 x 600 dpi
Fax compressione	MH; MR; MMR; JBIG

Fax modem	Fino a 33.6 Kbps
Fax destinazione	2,100 (singolo + gruppo)
Fax funzioni	Polling; time shift; PC-Fax; ricevuta nella casella personale; Ricevuta per e-mail / FTP / SMB; fino a 400 programmi di lavoro

SPECIFICHE USER BOX

Documenti archiviabili	Fino a 3.000 documenti o 10.000 pagine
Tipologia user boxes	Pubblica; Personale (con password o autenticazione); Gruppo (con autenticazione)
Tipologia di system boxes	Stampa sicura; Stampa Encrypted PDF; ricevuta Fax; Fax polling
Funzioni User box	Ristampare; combinazione; Download; Invio (e-mail / FTP / SMB e fax); Copia box to box

CARATTERISTICHE SISTEMA

Sicurezza	ISO15408 Common Criteria (in evaluation); blocco IP filtering e porte; SSL2; SSL3 e TLS1.0/1.1/1.2 comunicazione di rete; Supporto IPsec; Supporto IEEE 802.1x; Autenticazione utente; Autenticazione log; Stampa sicura; Kerberos; Hard disk overwrite (8 standard types); Hard disk data encryption (AES 256); Memory data auto deletion; Ricevuta fax confidenziale; Dati di stampa utente encryption opzionali: Hard disk mirroring; Copia protetta (Copy Guard, Password Copy)
Accounting	Fino a 1,000 user accounts; Supporto Active Directory (user name + password + e-mail + smb folder); Definizione funzioni accesso utente opzionale: autenticazione biometrica (finger vein scanner); autenticazione ID card (ID card reader); autenticazione con mobile device (Android/iOS)
Software	PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Direct Print; PageScope Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

¹ Se il volume massimo è raggiunto entro un periodo di un anno, deve essere eseguito un ciclo di manutenzione

² Il tempo di riscaldamento può variare in base all'ambiente operativo e all'utilizzo

- Tutte le specifiche si riferiscono alla carta in formato A4 con una qualità di 80 g / m².
- Il supporto e la disponibilità delle specifiche e delle funzionalità elencate variano a seconda dei sistemi operativi, delle applicazioni e dei protocolli di rete, nonché delle configurazioni di rete e di sistema.
- La durata dichiarata di ciascun materiale di consumo si basa su condizioni operative specifiche come la copertura della pagina per un particolare formato di pagina (copertura del 6% di A4). La durata effettiva di ciascun materiale di consumo varia a seconda dell'utilizzo e di altre variabili di stampa, tra cui la copertura della pagina, le dimensioni della pagina, il tipo di supporto, la stampa continua o intermittente, la temperatura ambiente e l'umidità.
- Alcune delle illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali.
- Le specifiche e gli accessori si basano sulle informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate saranno prive di errori.
- Tutti i marchi e i nomi dei prodotti possono essere marchi registrati o marchi dei rispettivi proprietari e vengono qui riconosciuti.



Konica Minolta Business Italia Spa - Viale Certosa, 144, 20156 Milano - Italia - www.konicaminolta.it