



# Stampante multifunzione per produzione HP DesignJet T3500

La stampante multifunzione a colori per grandi formati più produttiva: stampa fino al formato E/A0



## Tutte le esigenze del flusso di lavoro in una stampante multifunzione dall'elevata produttività

- Massima velocità: stampa di pagine A1 in 21 secondi con neri intensi, grigi neutri e colori vividi.<sup>2</sup>
- Stampa immediata della prima pagina grazie a elaborazione ultrarapida e tempo di riscaldamento pari a zero.
- Copia e scansione rapide grazie a funzioni avanzate e a efficienti strumenti di gestione del flusso di lavoro: impostazioni predefinite, scansione in batch, PDF multipagina e invio tramite e-mail delle scansioni.
- Rimanete organizzati e dite addio al disordine: il fascicolatore integrato da 100 pagine garantisce stampe e copie ordinatamente fascicolate.

## Una stampante per produzione davvero conveniente e adatta a un utilizzo senza supervisione

- Stampate i disegni in bianco e nero allo stesso costo per pagina di stampanti multifunzione LED in bianco e nero equivalenti.<sup>3</sup>
- Funzionamento senza necessità di controllo grazie a due robusti rulli che possono supportare fino a 200 m e capacità totale di inchiostro di 1.800 ml.
- Progettata per elevati volumi di stampa, si basa su un design robusto in grado di supportare i lavori più impegnativi.
- Gestione di progetti e controllo dei costi efficaci, con funzionalità di contabilità integrate professionali.

## In grado di soddisfare esigenze IT elevate e garantire la massima sicurezza

- Riduzione al minimo delle attività e dei costi di gestione del dispositivo grazie a HP Universal Print Driver DesignJet.
- Gestione rapida dei propri dispositivi, risparmio di tempo e riduzione dei costi, grazie a HP Web Jetadmin.
- Protezione e gestione sicura di processi riservati: recupero di documenti nella stampante con un PIN personale.
- Protezione di informazioni riservate grazie a un'unità disco rigido a crittografia automatica con AES-256, Secure Disk Erase e IPsec.

Per maggiori informazioni, visitate il sito  
<http://www.hp.com/go/designjett3500>

<sup>1</sup> Rispetto ad altre stampanti HP DesignJet serie T.

<sup>2</sup> Rispetto a stampanti multifunzione a colori per grandi formati sotto i € 20.000. In base alle velocità di stampa a colori più elevate pubblicate dai produttori a gennaio 2014. I metodi di test possono variare.

<sup>3</sup> Rispetto a stampanti multifunzione di grande formato a LED a basso volume con velocità di stampa di fino a 7 pagine Arch D/minuto.

## Caratteristiche tecniche

<b>Stampa</b>	
Disegni al tratto	21 sec/pagina on A1; 120 stampe A1 all'ora <sup>1</sup>
Risoluzione di stampa	Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati
Margini	<b>Rotolo:</b> 3 x 3 x 3 mm (senza bordo su carte fotografiche) <b>Foglio:</b> 3 x 22 x 3 mm
Tipi di inchiostro	A base acqua (C, G, M, pK, Y); pigmentato (MK)
Cartucce d'inchiostro	6 (ciano, grigio, magenta, nero opaco, nero fotografico, giallo)
Precisione linea	±0,1% <sup>2</sup>
Larghezza minima linea	0,02 mm (HP-GL/2 indirizzabile)
Ampiezza linea minima garantita	0,07 mm (ISO/JEC 13660:2001(E)) <sup>3</sup>
<b>Supporti di stampa</b>	
Gestione	Alimentazione: due alimentatori a rulli per il caricamento anteriore automatico, scambio intelligente dei rulli, rulli di lunghezza fino a 200 m e con diametro di 180 mm, alimentatore carta Output: fascicolatore integrato in uscita (da A4 a A0, con capacità fino a 100 formato A1), vassoio di raccolta, tagliero automatico Scanner: scansione con percorso diretto della carta per originali in fogli e cartoncino
Dimensioni	Larghezza fogli da 210 a 914 mm; Rulli da 279 a 914 mm; A4; A3; A2; A1; A0 Fogli standard
Spessore	Fino a 0,5 mm
<b>Scansione</b>	
Velocità di scansione	Fino a 6,35 cm/s (a colori, 200 dpi); Fino a 19,05 cm/s (in scala di grigi, 200 dpi)
Risoluzione scansione/copia	Fino a 600 dpi
Scansione massima	914 x 8000 mm (JPEG) 610 x 15000 mm (TIFF) 914 x 5000 mm (PDF con aggiornamento PostScript opzionale)
Spessore	Fino a 0,8 mm
<b>Copia</b>	
Riduzione/ingrandimento	Dal 25% al 400% in incrementi dell'1%
Numero massimo di copie	Fino a 99 copie
Impostazioni fotocopiatrice	Qualità copia; colore copia; rotolo; uscita carta; tipo di contenuto; tipo di carta originale; rimozione sfondo; contrasto; raddrizzamento automatico delle immagini; supporto per cianografie; margine copia superiore; larghezza piena; modalità di archiviazione coda job
<b>Applicazioni</b>	
	Disegni al tratto; Rendering; Presentazioni; Mappe; Ortofotografie
<b>Memoria</b>	
	Processore Intel Core i5M-260, 128GB (virtuali); Standard, 500 GB (crittografia AES-128, certificazione FIPS 140-2 livello 2) Disco rigido
<b>Connettività</b>	
Interfacce (standard)	Connettore host USB 2.0 ad alta velocità certificato; Gigabit Ethernet (1000Base-T)
Linguaggi di stampa (standard)	HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI
Percorsi di stampa	HP DesignJet SmartStream (opzionale), driver stampante, Web Server integrato HP, stampa diretta da chiavetta USB, stampa di email
Linguaggi di stampa (opzionale)	Adobe PostScript® 3; Adobe® PDF 1.7
Driver (inclusi):	Driver per Windows HP-GL/2, HP-RTL Driver HP PCL 3 GUI per Mac OS X; Driver PostScript Windows e Mac con kit di aggiornamento PostScript/PDF opzionale Compatibile con HP DesignJet Universal Print Driver per HP-GL/2 e HP DesignJet Universal Print Driver per PS (con kit di aggiornamento PostScript/PDF)
<b>Dimensioni (l x p x a)</b>	
Stampanti	1400 x 784 x 1109 mm
Imballata	1502 x 780,5 x 804 mm
<b>Peso</b>	
Stampanti	114 kg
Imballata	141 kg
<b>Contenuto della confezione</b>	
	Stampante multifunzione per produzione HP DesignJet T3500; testina di stampa; cartucce d'inchiostro (starter kit); fascicolatore; foglio di calibrazione dello scanner; piedistallo stampante e vassoio raccolta supporti; perni centrali; kit adattatore perno centrale da 3" (x2); guida di riferimento rapido; guida all'installazione; software di avvio; cavo di alimentazione
<b>Software disponibile</b>	
	HP Utility per Mac e HP DesignJet Utility per Windows
<b>Requisiti ambientali</b>	
Temperatura di funzionamento	da 5 a 40°C
Temperatura di immagazzinaggio	Da -25 a 55 °C
Umidità di funzionamento	Da 20 a 80% RH
<b>Emissioni di rumore</b>	
Pressione sonora	50 dB(A) (attiva); 38 dB(A) (standby); < 15 dB (A) (modalità stand-by)
Potenza sonora	6,8 B(A) (attiva); 5,6 B(A) (standby); < 3,4 B(A) (modalità stand-by)
<b>Corrente</b>	
Consumo	< 120 watt (in stampa); < 2 watt / < 7 watt con DFE incorporato (inattivo); 0 watt (spenta); 12 Wh per A0 (per stampa)
Requisiti	Tensione in ingresso (autorilevazione): 100-240 V CA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 2 A
<b>Certificazione</b>	
Sicurezza	EU (conformità LVD e EN 60950-1); Russia (GOST)
Elettromagnetico	Conforme ai requisiti di classe A, compresi: EU (direttiva EMC)
Specifiche ambientali	ENERGY STAR®; WEEE; EU RoHS; REACH; EPEAT Bronze
<b>Garanzia</b>	B9E24A: Garanzia limitata di 90 giorni sull'hardware; B9E24B: Due anni di garanzia limitata sull'hardware

## Informazioni sugli ordini

<b>Prodotto</b>	
B9E24A	Stampante multifunzione per produzione HP DesignJet T3500 da 914 mm
B9E24B	Stampante multifunzione per produzione HP DesignJet T3500 da 914 mm
<b>Accessori</b>	
C0C66A	Kit aggiornamento PostScript/PDF HP DesignJet
E2P02A	HP SmartStream Preflight Manager per HP DesignJet
E2W16A	HP SmartStream Printer Controller per stampante multifunzione HP DesignJet T3500 Production MFP
G8B09A	Fuso 36" HP DesignJet T3500
<b>Testine di stampa originali HP</b>	
B3P06A	Testina di stampa DesignJet HP 727
<b>Cartucce d'inchiostro originali HP</b>	
C1Q13A	Cartuccia inchiostro ciano HP 764, 300 ml
C1Q14A	Cartuccia inchiostro magenta HP 764, 300 ml
C1Q15A	Cartuccia inchiostro giallo DesignJet HP 764, 300 ml
C1Q16A	Cartuccia inchiostro nero opaco HP 764, 300 ml
C1Q17A	Cartuccia inchiostro nero fotografico DesignJet HP 764, 300 ml
C1Q18A	Cartuccia inchiostro grigio DesignJet HP 764, 300 ml
<b>Materiali di stampa per grandi formati originali HP</b>	
C6810A	Carta per getto d'inchiostro HP Bright White 914 mm x 91,4 m (36" x 300 piedi)
C6980A	Carta patinata HP, 914 mm x 91,4 m (36" x 300 piedi)
C6030C	Carta patinata pesante HP 914 mm x 30,5 m (36" x 100 piedi)
<b>Servizio Assistenza Clienti</b>	
<b>Servizio</b> di installazione HP H4518E con configurazione di rete	
<b>U1ZX9E</b> 3 anni di assistenza HP in sede entro giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi	
<b>U1ZY0E</b> 5 anni di assistenza HP in sede entro giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi	
<b>U1ZY1PE</b> 1 anno di assistenza HP in sede post garanzia entro giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi	
<b>U1ZY2PE</b> 2 anni di assistenza HP in sede post garanzia entro giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi	
<b>U1XV4E</b> servizio di manutenzione preventiva HP	

I servizi di supporto HP DesignJet offrono soluzioni per ambienti aziendali critici, quali installazione, supporto esteso e manutenzione, nonché una serie di servizi a valore aggiunto. Per ulteriori informazioni, visitare [hp.com/go/designjetsupport](http://hp.com/go/designjetsupport).

Utilizzate gli inchiostri e le testine di stampa originali HP e otterrete prestazioni sempre affidabili e di qualità elevata con tempi di inattività ridotti. Sono componenti fondamentali concepiti e progettati insieme come sistema di stampa ottimizzato in grado di fornire un altissimo livello di precisione, oltre a neri intensi e grigi neutri autentici. Per ulteriori informazioni, visitare [hp.com/go/OriginalHPinks](http://hp.com/go/OriginalHPinks).

Per l'intera gamma di materiali di stampa HP per grandi formati, vedere [HPLFMedia.com](http://HPLFMedia.com).

### ECO Highlights

Consumo di energia per plot dimezzato rispetto a MPF a LED in bianco e nero equivalenti<sup>1</sup>. Certificazione ENERGY STAR® e registrazione EPEAT Bronze<sup>2</sup>. Pratico riciclo di cartuccia e testina di stampa HP<sup>3</sup>. Carta certificata FSC®, gamma di supporti HP riciclabili con programma di ritiro<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Rispetto a MPF a LED a basso volume con velocità di stampa di fino a 7 pagine Arch D/minuto.  
<sup>2</sup> Registrazione EPEAT dove applicabile e/o supportata. Vedere <http://www.epeat.net> per informazioni sulla registrazione per ogni Paese.  
<sup>3</sup> La disponibilità del programma è soggetta a variazioni. Per informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/recycle>. Per informazioni relative al codice di licenza del marchio FSC®-C115319 di BMG, vedere <http://fsc.org>. Per informazioni relative al codice di licenza del marchio FSC®-C017543 di HP, vedere <http://fsc.org>. Non tutti i prodotti certificati FSC® sono disponibili in tutte le regioni. Per informazioni sui materiali di stampa per grandi formati HP, visitare il sito <http://www.globalBMG.com/hp>.

**Si prega di riciclare dispositivi hardware e materiali di consumo per la stampa di grande formato. Per informazioni, consultate il nostro sito Web [hp.com/ecosolutions](http://hp.com/ecosolutions)**

<sup>1</sup> Tempi di stampa meccanici  
<sup>2</sup> +/- 0,1% della lunghezza del vettore specificata o +/- 0,2 mm (il maggiore dei due) a 23 °C, 50-60% di umidità relativa, su supporti A0 in modalità Migliore o Normale con pellicola opaca HP e inchiostri originali HP  
<sup>3</sup> Misurata su pellicola opaca HP

